SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.

Datenblatt

PEANUT I

ALLGEMEIN

Art.Nr.:	HSG-021-2,5-1	E-Class-Nummer:	40-02-01-03
EAN:	4030281181910	Zolltarifnummer:	84798997
Norm:	EN 360:2002 GS-PS-12:2019 RFU PPE-R/11.060:2018 RFU PPE-R/11.085:2018		

Industry-born. Sports-driven.

Datenblatt

PEANUT I

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit FS90 ALU Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der Allrounder Karabiner mit einer Öffnungsweite von 60 mm ist für nahezu alle Strukturen geeignet und lässt sich einfach öffnen. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist somit für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 2,5 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung im Gerüstbau. Das Verbindungsmittel ist in vielfältigen Karabinervarianten (Aluminium, Stahl, u.v.m.) erhältlich. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

MERKMALE

Absturzindikator	
Kantengeeignet	
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Zulässiges Gewicht:	135 KG
Patent	
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
Tragmittel:	BAND

Anwendungsbereich:
Aufzugsbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer, Energie- / Freileitungsbau / Telekommunikation, Gerüstbau

MAßE

Größe:	2,5m
Gewicht:	1,68 kg

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:	
FS 90 ALU	
Karabiner Gurtseite:	STAK TRI

MATERIAL

Material:
Polyester, Polyamid, Aluminium